

Socle de prise de courant Référence 903



- plastron uniforme 85 x 85 mm
- inclinaison 20°
- avec dispositif pour montage d'un contact auxiliaire

Spécifications techniques

Ampère	16 A
Pôles	3 p
Volt	110 V
Position horaire	4 h
Hertz	50-60 Hz
Technique de raccordement	avec bornes à vis
Contacts	Standard
Indice de protection	IP 67
Plastron	85x85 mm
Trous de fixation	70x70 mm
Inclinaison	20 °
Poids	160 g
Certification de conformité	EAC, CQC

Schémas et dimensions




Schéma 1 MB 452 Dim. en mm	Amp. Pôles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
a		85	85	85	85	85	85
b		85	85	85	85	85	85
c		57	59	60	68	68	72
d		70	70	70	70	70	70
e		70	70	70	70	70	70
f		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g		8	8	8	8	8	8
g-1		2	2	2	2	2	2
h		87	91	99	105	105	110
i		78	85	96	103	103	110
k		39	34	33	53	53	41
l min.		57	64	70	78	78	78
l max.		78	78	78	78	78	78
Raccordement de câbles de / à mm ²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10