

## Wandsteckdose

Bestellnr. 9382




- Schraubkontakt
- hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
- zwei Außenbefestigungen
- Gehäuseunterteil um 180° drehbar
- Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet

## Technische Daten

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ampere            | 32 A           |
| Pole              | 5 p            |
| Volt              | 400 V          |
| Uhrzeitstellung   | 6 h            |
| Hertz             | 50-60 Hz       |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt           | standard       |
| Schutzart         | IP 67          |
| Gewicht           | 566 g          |
| Prüfzeichen       | VDE, EAC, CQC  |

## Abmessungen



| Zeichnung<br>1 MB 622                     | Amp.<br>Pole     | 16                           |      |      | 32                           |      |      |
|---|------------------|------------------------------|------|------|------------------------------|------|------|
|   |                  | 3                            | 4    | 5    | 3                            | 4    | 5    |
| Maße in mm                                | a                | 100                          | 100  | 100  | 100                          | 100  | 100  |
|   | b                | 101                          | 101  | 101  | 109                          | 109  | 109  |
|   | c                | 117                          | 125  | 131  | 157                          | 157  | 160  |
|   | d                | 50                           | 50   | 50   | 50                           | 50   | 50   |
|   | e                | 84                           | 84   | 84   | 92                           | 92   | 92   |
|   | f1               | 5,3                          | 5,3  | 5,3  | 5,3                          | 5,3  | 5,3  |
|   | f2               | 5,3                          | 5,3  | 5,3  | 5,3                          | 5,3  | 5,3  |
|   | g                | 6,5                          | 6,5  | 6,5  | 6,5                          | 6,5  | 6,5  |
|   | h                | 131                          | 131  | 132  | 148                          | 148  | 148  |
|   | i                | 24,7                         | 24,7 | 24,7 | 27,5                         | 27,5 | 27,5 |
|   | M                | 25 (optional M20)            |      |      | 32 (optional M25)            |      |      |
|   | M*               | 2x25 (Ølnf) zum Ausschneiden |      |      | 2x25 (Ølnf) zum Ausschneiden |      |      |
|   | Leitung bis mm Ø | 18 (M25) und 15 (M20)        |      |      | 25 (M32) und 18 (M25)        |      |      |
| Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm² | 1,5              | 1,5                          | 1,5  | 2,5  | 2,5                          | 2,5  |      |
|   | -4               | -4                           | -4   | -6   | -6                           | -6   |      |